デザイン用テンプレート

chouchou（550×120mm）

作業上の注意

- フォントは必ずアウトライン化してください。
- 「Layer1」で作業を行ってください。
- 「Line」・「Guide」レイヤーの設定変更は行わないでください。
- ファイル名は、必ず半角英数で保存してください。
- 背景がある場合は、必ず赤い線まで配置してください。線をはみ出しても問題ございません。
- 配置した画像やオブジェクトに、透明効果（シャドウや透明度の変更など）を使用すると不具合が出る可能性があります。透明効果を使用される場合には、ご注意ください。
- 画像を配置された場合は、画像を埋め込みしていただくか、必ずリンクファイルをaiデータと同じファイルに入れてください。
- インクの総量（CMYKの合計）は250%以下になるようにご注意ください。（例 リッチブラックは、C:100% M:100% Y:100% K:100% は不可。C:50% M:50% Y:50% K:100% が上限になります）
- はっきり印刷するためには、線の太さは0.25pt以上必要です。文字のサイズは5pt以上を推奨します。

※上記に記載されている部分でご不明な点がございましたら、弊社ホームページに詳細を記載しておりますので、「テクニカルガイド」をご確認ください。

TAKUMI PRESS



ガイド線の説明



最後にご確認ください

- ○ 文字のアウトライン（パスオブジェクト化）はされましたか？
- ○ ヌリタシは赤のガイド線をこえてつけてありますか？
- ○ 使用されているPhotoshop画像の解像度は、使用されているサイズで350～400ppiになっていますか？
- ○ Photoshop画像のモード及びIllustratorのカラーモードは、CMYK（カラー）、グレースケール（1色）、モノクロ2階調（1色）のいずれかになっていますか？　※RGBモードではXです。
- ○ リンクされた画像は同一フォルダ内に保存されていますか？